

ZENITH

Hot & Cold



SYSTÈMES DE PAIEMENT

Zenith est prédisposée pour l'installation de systèmes avec protocole Executive, MDB et pour le montage des validateurs 24 Volt.

Peuvent simultanément être installés :

- monnayeur rendre/validateur
- lecteur de billets de banque
- système cashless.

ACCESSOIRES

- Kit module espresso
- Kit module double espresso
- Kit module instant
- Kit réchauffeur Groupe Café
- Kit module fresh brew
- Kit lampe pour éclairage intérieur
- Kit couvercle caisse a monnaie avec serrure
- Kit thé en feuilles
- Kit groupe froid pour boissons plates et gazeuses
- Kit rallonge pour bacs instant
- Kit buses pour groupe froid
- Kit de connexion jack RS 232
- Kit GSM

CONFIGURATIONS

	ZENITH C 10 (Groupe expresso + 9 conteneurs)	ZENITH I 12 (12 conteneurs)
Café espresso/court 1	☑	☑
Café long 1	☑	☑
Café américain 1	☑	☑
Café au lait 1	☑	☑
Cappuccino 1	☑	☑
Café macchiato 1	☑	☑
Lait	☑	☑
Café court 2	☑	☑
Café long 2	☑	☑
Café au lait 2	☑	☑
Cappuccino 2	☑	☑
Moccaccino 2	☑	☑
Thé nature	☑	☑
Thé au lait	☑	☑
Thé citron	☑	☑
Chocolat	☑	☑
Chocolat + fort	☑	☑
Chocolat + lait	☑	☑
Potage	☑	☑
Produit fini	☑	☑
Produit fini		☑
Produit fini		☑
Eau chaude	☑	
Gobelet seul	☑	☑
Sans gobelet	☑	☑

Café 1 Café expresso pour la version C 10 - Café soluble pour la version I 12
Café 2 Café soluble

Possibilité de composer 4 boissons personnalisées à la place de 4 boissons base

CAPACITÉS INDICATIVES

Gobelets (ø 70-71 ou 73-74 mm)	900*
Palettes (l. 95/105/115 mm)	1000
Sucre	4,4 kg
Café en grains	5,4 kg
Café soluble	1,3 kg
Café décaféiné	1,3 kg
Lait	1,4 kg
Thé	4,7 kg
Chocolat	3,4 kg
Potage	3,9 kg
Chaudière expresso	0,6 l
Chaudière instant	4,2 l

*166 cm³

CARACTÉRISTIQUES

Hauteur	1830 mm*
Largeur	850 mm
Profondeur	780 mm
Encombrement porte ouverte	1540 mm
Poids	230 kg env.
Tension d'alimentation	230 V
Fréquence d'alimentation	50 Hz
Puissance installée	2400 W env.
Pression réseau hydraulique (Avec prise mâle de 1/4" gaz)	entre 0,5 et 8,5 bar

*Pieds réglables : +10, -5 mm

CONSOMMATION

Version Espresso :	
A température atteinte	500 W
Pour chaque heure de Stand-by	270 W
Version Instant :	
A température atteinte	370 W
Pour chaque heure de stand-by	215 W



N&W GLOBAL VENDING S.A.S

5, rue Georges Pompidou
Z.A. des Vingt Arpents
F-77990 Le Mesnil Amelot
Tél. +33 (0)1 60 54 68 88 - Fax +33 (0)1 60 54 68 89

N&W GLOBAL VENDING S.p.A.

Via Roma, 24
Via Roma 24, 24030 Valbrembo (BG) Italie
Tél. +39 035 606111 - Fax +39 035 606465

www.nwglobalvending.com

**Excellente qualité
des boissons distribuées**

Configurations modulaires et flexibles

Design innovateur et élégant

**Programmation, chargement et
entretien extrêmement simples**

Electronique avancée

Serrure à code programmable

Groupe café Z 3000

**Espace de distribution et becs
mobiles étudiés pour une
hygiène maximum**

ZENITH

Qualité et flexibilité aux plus hauts niveaux



Version Instant

Zenith est le sommet de l'innovation pour le marché du Vending. Une solution étudiée pour les sites à fort potentiel de consommation, en mesure de répondre aux exigences de tous les clients, que se soit par la qualité des boissons distribuées, le nombre de produits proposés ou par la flexibilité dans la gestion des configurations.

FLEXIBILITÉ ET MODULARITÉ

Zenith peut être reconfigurée rapidement et très simplement, même lorsqu'elle est en fonction. Il suffit de substituer les 2 modules interchangeables au centre. Les combinaisons pouvant être obtenues sont innombrables. En outre, les boissons peuvent être couplées à n'importe quel bouton du panneau de sélections.

Et tout ceci est possible sans devoir changer l'eprom qui prévoit, entre autres choses, pas moins de 5 langues, plus 1 programmable par le client.

INTERFACE UTILISATEUR

Jusqu'à 24 boutons de sélection directe, 2 boutons de présélection pour régler la quantité de sucre (5 niveaux) et 1 bouton pour interrompre la distribution du café expresso au moment voulu, satisfont les goûts des clients, même les plus exigeants.

- Grandes étiquettes pour une parfaite lisibilité
- Légère inclinaison de l'écran alphanumérique à 4 lignes
- Possibilité de visualiser les prix en double devise
- Voyants qui s'éclairent durant la distribution de la boisson pour indiquer à l'utilisateur quand il peut récupérer le gobelet, avec signalisation sonore au terme de celle-ci
- Complète correspondance de l'interface usager aux normes concernant les personnes handicapées



Version Espresso

DESIGN INNOVATEUR

Les formes arrondies, le panneau des boutons et les grands panneaux retro-éclairés, facilement substituables pour accueillir d'éventuelles personnalisations des clients, permettent à Zenith de s'intégrer parfaitement dans n'importe quel lieu de travail ou site public.

GRUPE CAFÉ Z 3000

Zenith est en mesure d'offrir un excellent café expresso, avec une crème persistante et un corps plus important. Afin d'assurer l'extraction optimale des substances aromatiques, on a œuvré de façon à permettre une infusion de la pastille de café complet et uniforme, en créant en même temps une action de contre-pression pour exploiter toute l'épaisseur de la pastille.

ELECTRONIQUE

L'électronique à 16 bit permet d'utiliser 2 flash eprom, faciles à mettre à jour, qui contiennent toutes les données nécessaires à la personnalisation de la machine.

La programmation de l'ensemble des paramètres, parmi lesquels la température des chaudières, s'effectue simplement et rapidement. Ce type d'électronique offre d'innombrables avantages, depuis l'horloge à 4 tranches horaires avec prix différenciés, aux rinçages programmables et à la fonction économie d'énergie.

Le setup automatique permet de programmer rapidement, au moyen du Flash, tous les paramètres de la machine, tels que les prix et les doses en grammes des poudres.

En outre, Zenith est en mesure de fournir des statistiques et des données, grâce à l'interface RS232.