

SNACKY RESTYLING

CONFIGURATION SNACK

6 plateaux de snacks
27 sélections / 338 produits

10	10	10	198 mm			
13	13	13	19	19	195 mm	
13	13	13	13	13	13	155 mm
13	13	13	13	13	13	125 mm
13	13	10	132 mm			
10	8	8	132 mm			

SPIRALES DISPONIBLES ET CAPACITES PRODUITS

SPIRALE DROITE	SPIRALE GAUCHE	PAS UTILE	NOMBRE DE PRODUITS	1/2 TOUR
•	•	96	5	NON
•	•	76	6	NON
•	•	60	7	NON
•	•	50	8	NON
•	•	42	10	NON
•	•	36	11	NON
•	•	30	13	NON
•	•	26	15	NON
•	•	20	19	NON
•	•	20	19+19	OUI

CONSOMMATION

Pour chaque heure de stand-by	151 Wh
Température ambiante	20° C
Température interne	8° C

KIKKO RESTYLING

CONFIGURATION

	KIKKO RY ES 6 (Groupe espresso + 5 bacs)
Réglage sucre	6 Niveaux
Café espresso	☑
Café long	☑
Café au lait	☑
Café macchiato	☑
Cappuccino	☑
Cacao	☑
Cacao fort	☑
Cacao plus lait	☑
Café instant court	☑
Café instant long	☑
Café instant au lait	☑
Café macchiato instant	☑
Cappuccino instant	☑
Thé citron	☑
Lait	☑
Gobelet seul	☑
Eau chaude	*
Potage	*
Thé nature	*
Thé nature au lait	*
Thé menthe	*
Café Vanille/Noisette	*
Presélection sans gobelet	*

*En alternative des boissons de base

CAPACITES

Gobelets (ø 70-71 ou 73-74 mm)	500*
Palettes (95/105 mm)	450
Nombre de bacs	6
Chaudière	0,6 L
Caisse à monnaie	approx. 1100 pièces
*166 cm ³	

CONSOMMATION

A température atteinte	51,7 Wh
Pour chaque heure de stand-by	87,6 Wh

L298F00

Ce document est établi à titre d'information et ne présente pas un caractère contractuel.



N&W GLOBAL VENDING S.A.S.
5, Rue Georges Pompidou
Z.A. des Vingt Arpents
F - 77990 Le Mesnil Amelot
Tél. +33 (0)1 60 54 68 88
Fax. +33 (0)1 60 54 68 89



N&W GLOBAL VENDING S.p.A.
Via Roma 24, 24030 Valbrembo (BG) Italy
Tel. +39 035 606111 - Fax +39 035 606464
www.nwglobalvending.fr



SNAKKY RY



KIKKO ET SNAKKY RESTYLING LES ÉTOILES DU VENDING BRILLET D'UN NOUVEL ÉCLAT.

Kikko et Snakky, les modèles polyvalents des gammes Hot & Cold et Snack & Food, sont à présent disponibles dans les versions Restyling. Non seulement une nouvelle esthétique mais aussi des améliorations et des innovations importantes, qui vont contribuer à renforcer le succès de ces deux distributeurs.

SNAKKY RESTYLING

Avec le modèle Snakky, Necta propose un distributeur polyvalent de snacks, canettes et bouteilles, aux dimensions réduites (hauteur de seulement 1700 mm), idéal pour les emplacements moyens.

Grâce au réceptacle de prélèvement ergonomique et au groupe de réfrigération monobloc avec possibilité de température stratifiée à l'intérieur du distributeur, l'utilisateur peut facilement avoir à disposition une grande variété de snacks, canettes et bouteilles.

La partie électronique à 16 bits avec flash eprom est flexible, complète et compatible avec les logiciels d'application Flash et Up-Key pour le relevé des statistiques, le clonage du setup et la mise à jour du logiciel.

La version Restyling offre un design moderne, assorti à celui de Kikko RY.

Ce distributeur présente une esthétique élégante et solide, en plastique noir, avec la bande latérale pour l'interface paiements assortie à celle de Kikko RY.

Les systèmes de paiement (jusqu'à trois simultanément) peuvent être installés plus facilement grâce à la présence de prédécoupes dans la tôle.

La modification du système de fixation de la lampe rend plus facile au technicien l'accès à la zone d'éclairage latéral.

La serrure renforcée, située dans la partie métallique est devenue plus sûre grâce à une tige et deux points de blocage.

En outre, il est prévu pour Snakky Restyling une version Food, en mesure de gérer des tranches de température entre 0-4 °C pour les deux ou trois plateaux inférieurs et de garantir ainsi la distribution de produits frais comme des sandwiches.

Avec cette dernière innovation importante, Necta complète l'offre de distributeurs Food à l'intérieur de sa propre gamme de produits.

ACCESSOIRES

- Kit de détection de chute-produits (de série)
- Serrure caisse à monnaie (de série)
- Kit réhausse
- Kit de distribution de bouteille 0,5 L debout
- Kit de fixation murale
- Kit sélection avec 3 ou 4 cassettes couplées
- Kits de connexion Master/Slave
- Kit jack RS 232
- Kit de connexion GSM

KIKKO RESTYLING

Avec sa hauteur de seulement 1700 mm, Kikko est le distributeur de boissons chaudes que Necta propose pour les emplacements moyens.

Grâce aux 6 bacs modulables à capacité variable, le choix des boissons distribuées est large et peut satisfaire même les clients les plus exigeants.

La partie électronique à 16 bits avec flash eprom est flexible, complète et compatible avec les logiciels d'application Flash et Up-Key pour le relevé des statistiques, le clonage du setup et la mise à jour du logiciel.

La version Restyling offre un design moderne, coordonné avec celui de Snakky RY, qui s'intègre à la perfection dans n'importe quel milieu.

Le distributeur, esthétiquement rénové, possède un clavier éclairé qui permet de lire facilement et immédiatement les sélections proposées lorsque la machine est en fonction.

Le panneau photo supérieur est parfaitement intégré dans la structure de la porte du distributeur et mis en relief par un cadre métallique.

Les systèmes de paiement (jusqu'à trois simultanément) peuvent être installés plus facilement grâce à la présence de prédécoupes dans la tôle.

La console café renforcée, la serrure placée dans la partie métallique, et de robustes protections des pieds en métal contribuent à faire de Kikko Restyling un distributeur fiable et résistant.

ACCESSOIRES

- Kit couvercle caisse à monnaie
- Kit de détection gobelet
- Kit détection gobelet + éclairage réceptacle
- Kit autoalimentation 20 L
- Kit groupe froid plat (poudre)
- Kits de connexion Master/Slave
- Kit jack RS 232
- Kit GSM
- Réchauffeur convoyeur de poudre

KIKKO RY



CARACTERISTIQUES

Hauteur	1700 mm*
Largeur	707 mm
Profondeur	860 mm
Profondeur porte ouverte	1335 mm
Poids	190 kg ca.
Tension d'alimentation	230 V
Fréquence d'alimentation	50 Hz
Puissance absorbée	345 W
Conditions environnementales maximum	32°C-65% d'humidité

*1830 mm avec le kit rehausse



CARACTERISTIQUES

Hauteur	1700 mm*
Largeur	540 mm
Profondeur	690 mm
Profondeur porte ouverte	1120 mm
Hauteur couvercle ouvert	1985 mm
Poids	115 kg approx.
Tension d'alimentation	230 V
Fréquence d'alimentation	50 Hz
Puissance installée	1800 W
Pression sur réseau d'eau (Avec prise mâle de 3/4" gaz)	entre 0,5 et 8,5 bar

*Pieds réglables : + 10, - 10 mm

